

TRITACARNE CARENATO INSACCATRICE-HAMBURGATRICE

LINEA CARNE



TE 32/R



TE 32



IE 24/V



IE 30/O



ME 16

ME 8



HE 100

DATI TECNICI

	modello	potenza motore HP	alimentazione V/Hz	produzione oraria kg	cilindro Ø capacità kg	dimensioni (L x P x H) mm	peso kg
1/2	TE 12	1	230/50; 230-400/50	140	/	230x445x380	25
3/4	TE 22	1,5	230/50; 230-400/50	280	/	450x240x390	27
5/6	TE 32	3 (trif) 2,2 (mono)	230/50; 230-400/50	600	/	560x350x490	45
7	TE 22/R	1,1	230-400/50	280	/	270x410x545	43
8	TE 32/R	1,87	230-400/50	450	/	350x530x555	56
9	ME 8	/	/	/	165 / 8	687x200x220	19
10	ME 16	/	/	/	200 / 16	810x240x250	23,5
11	IE 16/O	0,65	230/50; 230-400/50	/	200 / 16	1160x440x1120	71
12	IE 30/O	0,65	230/50; 230-400/50	/	260 / 30	1010x440x1100	111
13	IE 50/O	0,65	230/50; 230-400/50	/	320 / 50	1650x450x1100	153
14	IE 15/V	0,75	230/50; 230-400/50	/	200 / 15	490x370x1200	53
15	IE 24/V	0,75	230/50; 230-400/50	/	260 / 25	565x450x1160	91
16	IE 35/V	0,75	230/50; 230-400/50	/	320 / 35	640/480x1160	100
17	IE 50/V	0,75	230/50; 230-400/50	/	380 / 55	730/550x1250	145
18	HE 100	/	/	/	100 / 0	140x230x260	4,5
19	HE 130	/	/	/	130 / 0	140x250x275	6

I tritacarne hanno la struttura in lega fusa rivestita in acciaio **INOX**. Riduttore di velocità realizzato con 4 ingranaggi in acciaio temperato. Motori autoventilati. Inversione di marcia (accessorio). Tramoggia, bocca e bacinella di raccolta carne inox.

Le insaccatrici sono dotate di cremagliera in acciaio speciale rettificato, di facile utilizzo grazie allo sbloccaggio della cerniera del cilindro, alla rotazione a 90° del cilindro stesso e al sistema di avanzamento-ritorno del pistone a 2 velocità meccaniche. Tre imbuti di serie. Cremagliera INOX (accessorio).

Le insaccatrici idrauliche hanno lo stelo pistone in acciaio **INOX**, ritorno pistone automatico con spegnimento motore, comandi 24 V, regolatore flusso olio di alta precisione, serbatoio olio con indicatore di livello e 3 imbuti di differenti misure.

Le hamburgatrici sono realizzate in alluminio anodizzato e acciaio **INOX**, base in gomma antiscivolo, facili da usare e da pulire. Permettono all'operatore di preparare hamburger con diametro da 100 mm o con diametro da 130 mm.

LEGENDA **ME** = manuale **R** = refrigerato
O = orizzontale **V** = verticale

LISTINO PREZZI

	modello	descrizione	prezzo
1	TRITACARNE CARENATO	TE 12: monofase 230 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	1.296,36
2		TE 12: trifase 230/400 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	1.258,92
3		TE 22: monofase 230 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	1.521,00
4		TE 22: trifase 230/400 volt-50 Hz. Inversione di marcia accessorio	1.462,50
5		TE 32: monofase 230 volt-50 Hz, inversione di marcia accessorio	2.410,88
6		TE 32: trifase 230/400 volt-50 Hz, inversione di marcia accessorio	2.298,38
7	TRITACARNE REFRIGERATO	TE 22/R: trifase 230/400 volt-50 Hz, inversione di marcia accessorio, refrigerato	3.953,70
8		TE 32/R: trifase 230/400 volt-50 Hz, inversione marcia accessorio, refrigerato	4.675,32
9	INSACCATRICE ORIZZONTALE	ME 8: manuale orizzontale, 3 imbuti di serie	1.068,76
10		ME 16: manuale orizzontale, 3 imbuti di serie	1.347,84
11	INSACCATRICE IDRAULICA ORIZZONTALE	IE 16/O: orizzontale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	4.947,30
12		IE 30/O: orizzontale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	6.975,90
13		IE 50/O: orizzontale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	8.021,26
14	INSACCATRICE IDRAULICA VERTICALE	IE 15/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	3.881,26
15		IE 24/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	5.796,00
16		IE 35/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	7.814,26
17		IE 50/V: verticale 230 volt-50Hz, 230/400 volt-50Hz	9.004,50
18	HAMBURGATRICE	HE 100: manuale, diametro 100 mm	415,36
19		HE 130: manuale, diametro 130 mm	479,70

IMBALLI

20	Imballo per TE 12	30,00
21	Imballo per TE 22, TE 22/R	34,00
22	Imballo per TE 32, TE 32/R	38,00
23	Imballo per ME 8, ME 16	14,00
24	Imballo per IE 16/O, IE 30/O	18,00
25	Imballo per IE 50/O	22,00
26	Imballo per IE 15/V, IE 24/V	28,00
27	Imballo per IE 35/V, IE 50/V	34,00
28	Imballo per HE 100, HE 130	15,00

ACCESSORI / NOTE

29	Inversione di marcia per TE 12, TE 22, TE 32	118,80
30	Inversione di marcia per TE 22/R, TE 32/R	120,00
31	Kit di 3 imbuti per insaccatrice manuale	25,00
32		