

# TERMOSIGILLATRICE PER CONFEZIONAMENTO

LINEA CARNE

CE



TS1/SA

## DATI TECNICI

	modello	trascinamento film	piastra saldante	piano lavoro	larg. vaschetta mm	prof. vaschetta mm	alt. vaschetta mm	potenza Kw	alimentazione V/Hz	dimensioni (LxPxH) mm	peso kg
1	TS1/SA	Semi Automat.	Alluminio teflonato	inox	265	196	70/80	600	230/50	280x500x600	20

\* L'altezza massima del contenitore è variabile a seconda dello stampo a cui si riferisce.


attrezzature  **Polarredi**

si riserva il diritto di apportare ai prodotti le migliorie, sia meccaniche che estetiche, senza alcun preavviso


Termosigillatrice pratica da usare, semplice, robusta.  
Realizzata con particolari in acciaio INOX AISI 304 e particolari in anticorodal.  
È protetta con resine epossidiche completamente atossiche.

La tecnologia utilizzata permette l'automazione per la presa ed il trascinamento del film; le mani dell'operatore non sono mai a contatto con il film.  
La piastra saldante è teflonata per garantire una maggiore durata ed igiene.


## STAMPI




138x96



193x138



180x180



195x260

## LEGENDA

**SA** = semi-automatica

## LISTINO PREZZI

	modello	descrizione	prezzo
1	<b>TERMOSIGILLATRICE SEMI-AUTOMATICA</b>	TS1/SA: ciclo di lavoro semi-automatico, comandi digitali	<b>2.057,00</b>

## IMBALLI

2	Imballo per TS1/SA	<b>26,00</b>
---	--------------------	--------------

## ACCESSORI / NOTE

3	NB: L'altezza massima del contenitore è variabile a seconda dello stampo a cui si riferisce	/
4	Stampi per TS1/SA (preventivo a richiesta)	/
5		
6		
7		
8		
9		